



**FENOPLAST®**

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

## FENOSOL® Sprossenprimer

Art.-Nr.: 200036



Produktinformation

1

### Beschreibung

FENOSOL® SPROSSENPRIMER – Spezial-Reinigungsmittel für Glasflächen

FENOSOL® SPROSSENPRIMER dient der Vorbehandlung von Glasflächen für selbstklebende Tür- und Fenstersprossen. Verunreinigungen der Glasflächen, die durch Putzarbeiten entstanden sind, Silikonreste, sowie allgemeine Verschmutzungen und Feuchtigkeit werden schnell und gründlich beseitigt.

### Besondere Eigenschaften

- Reiniger und Haftbrücke in einem
- Hinterlässt keine Rückstände
- Umweltfreundlich
- Enthält kein „Spiritus“ - Antihafmittel



FENOPLAST Fügetechnik GmbH  
Zur Dornheck 21-23  
35764 Sinn-Fleisbach  
Germany  
Abrufdatum: 10.10.2018

Tel.: +49(0)2772 57587-0  
Fax: +49(0)2772 57587-20  
Email: [info@fenoplast.de](mailto:info@fenoplast.de)  
[www.fenoplast.de](http://www.fenoplast.de)  
Stand 05/2017





**FENOPLAST®**

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

## Anwendungsgebiete

FENSOL® SPROSSENPRIMER reinigt:

- Glasflächen bei der Montage von selbstklebenden Fenster- und Türsprossen
- Glas

## Anwendung

FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier mit FENSOL® SPROSSENPRIMER benetzen. Anschließend die zu reinigende Oberfläche in einer Richtung reinigen. Nur saubere Tücher verwenden.

2

## Technische Daten

Basis	Wasser-alkoholgemisch
Farbe	transparent
Dichte	0,86 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	12 °C
Mindestverarbeitungstemperatur	5 °C

## Lieferform

Art.-Nr. 200036: 500 ml Flasche, 1 VE = 20 Flaschen im Karton



FENOPLAST Fügetechnik GmbH  
Zur Dornheck 21-23  
35764 Sinn-Fleisbach  
Germany  
Abrufdatum: 10.10.2018

Tel.: +49(0)2772 57587-0  
Fax: +49(0)2772 57587-20  
Email: [info@fenoplast.de](mailto:info@fenoplast.de)  
[www.fenoplast.de](http://www.fenoplast.de)  
Stand 05/2017



**FENOPLAST®**

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

## Lagerung

Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Haltbar: 12 Monate ab Produktionsdatum.  
Lagertemperatur: 5 °C bis 25 °C.

## Zubehör

Art.-Nr. 200910 FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier, 1 VE = 2 Rollen a 1500 Blatt

Produktinformation

3

### **Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!**

**Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirkawerte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



FENOPLAST Fügetechnik GmbH  
Zur Dornheck 21-23  
35764 Sinn-Fleisbach  
Germany  
Abrufdatum: 10.10.2018

Tel.: +49(0)2772 57587-0  
Fax: +49(0)2772 57587-20  
Email: [info@fenoplast.de](mailto:info@fenoplast.de)  
[www.fenoplast.de](http://www.fenoplast.de)  
Stand 05/2017

