

# Schlauchaufroller automatisch D312517/ SLA-8-15

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D312517
Grundgerätenummer	T480015
Max. Betriebsdruck	15 bar bei 20°C
Schlauchlänge	15 m
Länge Zuluftschlauch	2 m
Schlauch: Außen-Ø	12 mm
Schlauch: Innen-Ø	8 mm
Temperaturbereich	-5°C - +40°C
Abmessungen (BxTxH)	420x115x325 mm
Gewicht	6,0 kg
Stand	11.01.2012/ Mlor

## Produktbeschreibung

### Steckbrief **Effizientes Arbeiten mit den Schneider airsystems Schlauchaufrollern**

- Komplett ausgestattet & direkt anschlussfertig:  
Schlauchaufroller mit Schnellkupplung und 2m-Anschlussschlauch mit Stecknippel
- Schlagfestes und robustes Metallgehäuse ist unempfindlich gegen Schmutz und schützt Schlauch vor äußeren Einflüssen
- Besonders abriebfester und elastischer Druckluftschlauch aus PUR mit Gewebeeinlage
- Einfache und beliebige Positionierung des Schlauchstoppers
- EG-Konformität gemäß 2006/42/EG, DIN EN ISO 12100-1 und DIN EN ISO 12100-2

# Schlauchaufroller automatisch D312517/ SLA-8-15

Produkt Informationsblatt



## Komplett ausgestattet & direkt anschlussfertig

Schlauchaufroller mit Schnellkupplung und  
2m-Anschlussschlauch mit Stecknippel

### Ermüdungsarmes Arbeiten

dank serienmäßiger  
Schlauchstopp-  
vorrichtung alle  
10-30 cm und  
schwenkbarer  
Bügelhalterung  
(190°)



**Vielseitige  
Einsatzmöglichkeiten**  
durch einfache Wand-  
und Deckenmontage

### Keine Nacharbeitskosten

Schützende Plastikhülle  
vermeidet verkratzte  
Oberflächen

**Hohe Flexibilität**  
beim Installieren und  
Arbeiten durch langen  
Anschlussschlauch (2m)

### Lange Lebensdauer

dank abriebfesten und  
elastischen Druckluftschlauch  
mit Knickschutzfeder

## Sonstiges

Lieferumfang	Kartonvariante mit Haltebügel, Schnellkupplung, Stecknippel und Bedienungsanleitung
Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung