

SCHERE SW 40-20/9 LS SL 2362152

Spezifikation		
Bauteiltyp		Schere
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl	
Nutmittenlage		9 mm
Falzlufte		12 mm
Flügelüberschlag		20 mm
Anschlagseite		DIN links
Sichtbarkeit		aufliiegend
Öffnungsart/Schaltfolge		Dreh-Kipp
Farbe		silber
Oberfläche		verzinkt
Farbe Bandseite		silber
Oberfläche Bandseite		galvanisch verzinkt
Bandseitenausführung		autoPilot Concept
max. zul. Flügelgewicht		130 kg
Drehhemmung		ja
Zwangssteuerung		nein
Scherengröße		400
Kippöffnungsweite		140 mm
Öffnungswinkel		180 °
Verpackung		Mehrweg

SCHERE SW 40-20/9 LS SL 2362152

Schere

Die Schere ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Oberseite des Fensters zuständig und ermöglicht eine Dreh- und Kippöffnung des Fensterflügels. In der aufliegenden Variante wird die Schere mit dem rahmenseitigen Scherenlager durch einen Scherenlagerstift montiert. Bei der verdeckt liegenden Variante wird sie direkt in der Falz des Rahmens befestigt. In beiden Fällen wird die Schere flügelseitig mit der Oberschiene gekoppelt.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHERE SW 40-20/9 LS SL 2362152

Legende



DIN L



DIN R

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zur Rate gezogen werden.