

OBERSCH.OS2.1475-1.E

4926180



Spezifikation	
Bauteiltyp	Oberschiene
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagsnut	16 mm Beschlagsnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Kipp vor Dreh
Bandseite Sonderbauteile	Aufliegende Bandseite
Scherengröße	2
min. Flügelfalzbreite	1225 mm
max. Flügelfalzbreite	1475 mm
Zwangssteuerung	nein
Anzahl Verschlusspunkte	1
Verschlusspunkttausführung	Achtkantbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Klemmung	ja
Verpackung	Mehrweg

OBERSCH.OS2.1475-1.E

4926180

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

OBERSCH.OS2.1475-1.E

4926180

Legende


Achtkantbolzen

Der Achtkantbolzen ist der Standardbolzen im activPilot Beschlagsystem und hat die folgenden Eigenschaften.


- Pilzkopf (erhöhter Einbruchschutz in Kombination mit Sicherheitsschließblechen)
- Anpressdruckverstellung von + 0,8 mm bis - 0,8 mm

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.



DIN L



DIN R