

FENSTERBREMSE FB-F 800/25 SL

4932876



Spezifikation	
Bauteiltyp	Fensterbremse
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Farbe	silber
Verpackung	Mehrweg

FENSTERBREMSE FB-F 800/25 SL 4932876

Fensterbremse

Die Fensterbremse kann den Flügel in Drehöffnung in einem beliebigen Winkel feststellen. Die Feststellung des Flügels wird durch das Rückschalten des Griffes in die 0° Position erreicht.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

FENSTERBREMSE FB-F 800/25 SL 4932876

Legende



DIN L



DIN R

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.