

SET SK.GETRIEBE AG.1700-2 4941051

Spezifikation	
Bauteiltyp	Aufschraubgetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe-Kipp
Dornmaß	0 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe	950 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1501 mm
max. Flügelfalzhöhe	1700 mm
Anzahl Verschlusspunkte	2
Verschlusspunktausführung	Pilzbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	54
Klemmung	ja
Automatenfähige Montage	nein
Set/Garnitur	ja
Inhalt	Getriebechiene, Gegenüberlieg. Verb.-chiene
Verpackung	Einweg

SET SK.GETRIEBE AG.1700-2 4941051


Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.


Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SET SK.GETRIEBE AG.1700-2 4941051

Legende



DIN L



DIN R

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.