

SET SK.GETRIEBE AG.2100-2

4941053

Spezifikation	
Bauteiltyp	Aufschraubgetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe-Kipp
Dornmaß	0 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe	950 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1901 mm
max. Flügelfalzhöhe	2100 mm
Anzahl Verschlusspunkte	2
Verschlusspunkttausführung	Pilzbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	54
Klemmung	ja
Automatenfähige Montage	nein
Set/Garnitur	ja
Inhalt	Getriebeschiene, Gegenüberlieg. Verb.-schiene
Verpackung	Einweg

SET SK.GETRIEBE AG.2100-2

4941053

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


SET SK.GETRIEBE AG.2100-2

4941053

Legende



DIN L



DIN R

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.