

SET SK.GETRIEBE 2400-2.D30.STULP 4941076

Spezifikation	
Bauteiltyp	Stulpgetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe-Kipp
Dornmaß	30 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe	950 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	2301 mm
max. Flügelfalzhöhe	2400 mm
Anzahl Verschlusspunkte	2
Verschlusspunktausführung	Pilzbolzen
Anzahl Schließbleche	2
Vormontiertes Schließblech	SBS
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	54
Klemmung	ja
Automatenfähige Montage	nein
Set/Garnitur	ja
Inhalt	Getriebebeschiene, Gegenüberlieg. Verb.-schiene
Verpackung	Einweg

SET SK.GETRIEBE 2400-2.D30.STULP 4941076

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SET SK.GETRIEBE 2400-2.D30.STULP 4941076

Legende



DIN L



DIN R

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.