

# VERRIEGELUNG UNTEN E1.F.M.250-1 4942465



Spezifikation	
Bauteiltyp	Mittenverriegelung
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Verschlusspunktausführung	Achtkantbolzen
Anzahl Verschlusspunkte	1
Max. Stulplänge	250 mm
Ankopplung	Zahnschuh - keine Ankopplung
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitsklasse	RC-tauglich
Klemmung	ja
Mit zusätzlichem Bauteil	Eckumlenkung
Verpackung	Mehrweg
Grundkörpermaterial	Zink-Druckguss

# VERRIEGELUNG UNTEN E1.F.M.250-1 4942465

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# VERRIEGELUNG UNTEN E1.F.M.250-1 4942465

## Legende

### **Achtkantbolzen**

Der Achtkantbolzen ist der Standardbolzen im activPilot Beschlagsystem und hat die folgenden Eigenschaften.

- Pilzkopf (erhöhter Einbruchschutz in Kombination mit Sicherheitsschließblechen)
- Anpressdruckverstellung von + 0,8 mm bis - 0,8 mm