

OBERSCH.OR 1250/1 SL

4964348

Spezifikation	
Bauteiltyp	Oberschiene
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Bandseite Sonderbauteile	Aufliegende Bandseite
min. Flügelfalzbreite	1000 mm
max. Flügelfalzbreite	1250 mm
max. zul. Flügelgewicht	130 kg
Zwangssteuerung	nein
Anzahl Verschlusspunkte	1
Verschlusspunkttausführung	Rastexzenter
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Klemmung	ja
Verpackung	Mehrweg

OBERSCH.OR 1250/1 SL

4964348

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

OBERSCH.OR 1250/1 SL

4964348

Legende



DIN L



DIN R

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zur Rate gezogen werden.