

FUNKKONTAKT FM.V.SGR+KG ENOCEAN

5022215

Spezifikation	
Bauteiltyp	Funkkontakt
Überwachungsart	reine Öffnungsüberwachung
Überwachungstyp	Alarmüberwachung, Klimasteuerung
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	12 mm
Falzlufttoleranz	10 bis 15 mm
Falztiefe	24 mm
Holzrahmennut	Eurofalz
Funktionsprinzip	Magnetkontakt
Zusätzliche Kippüberwachung	nein
Zertifikate / Zulassungen	VdS Home
Einbauposition Kontaktgeber	Beschlagstulpe - Schraubstelle
Befestigungsart	schraubar
Sichtbarkeit	verdeckt liegend
Farbe	grau
Oberfläche	Kunststoff
Versorgungsspannung	Batterie CR2032
Einsatztemperatur min.	-20 °C
Einsatztemperatur max.	60 °C
Lebensdauer	> 5 Jahre bei 25 °C
Schutzart	IP67
Verpackung	Mehrweg

FUNKKONTAKT FM.V.SGR+KG ENOCEAN 5022215

Funkkontakt

Der Funkkontakt ist ein kabelloser Verschlussensor, der den Öffnungszustand des Fensters über ein Funksignal sendet. Das Funksignal kann von kompatiblen Smart Home Systemen weiterverarbeitet werden, so dass das Fenster in die Haussteuerung integriert werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten