

# KOPPELEMENT KE.500-1.SO.RC-N

## 5043230



Spezifikation	
Bauteiltyp	Koppelement
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Verschlusspunkttausführung	Achtkantbolzen
Anzahl Verschlusspunkte	1
Min. Stulpänge	250 mm
Max. Stulpänge	500 mm
Koppelstelle	Zahnstange - Zahnstange
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitsklasse	RC-tauglich
Klemmung	ja, verstärkt
Verpackung	Mehrweg
Grundkörpermaterial	Zink-Druckguss

# KOPPELEMENT KE.500-1.SO.RC-N

## 5043230

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# KOPPELEMENT KE.500-1.SO.RC-N

## 5043230

### **Legende**

#### **Achtkantbolzen**

Der Achtkantbolzen ist der Standardbolzen im activPilot Beschlagsystem und hat die folgenden Eigenschaften.

- Pilzkopf (erhöhter Einbruchschutz in Kombination mit Sicherheitsschließblechen)
- Anpressdruckverstellung von + 0,8 mm bis - 0,8 mm