

SCHERE SC1.A.20-13.RS

5062264



| Spezifikation | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Bauteiltyp | Schere |
| Fensterwerkstoff | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Nutmittenlage | 13 mm |
| Falzluft | 12 mm |
| Flügelüberschlag | 20 mm |
| Anschlagseite | DIN rechts |
| Sichtbarkeit | aufliegend |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp |
| Fensterform Sonderbauteile | Atelierfenster |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Farbe Bandseite | silber |
| Oberfläche Bandseite | verzinkt |
| Bandseitenausführung | activPilot Concept C |
| max. zul. Flügelgewicht | 80 kg |
| Drehhemmung | ja |
| Zwangssteuerung | nein |
| Scherengröße | 1 |
| Kippöffnungsweite | 140 mm |
| Öffnungswinkel | 180 ° |
| Verpackung | Mehrweg |

| Profilsysteme | |
|------------------|--|
| Profilhersteller | Alas Aluminio, Alcoa, Aluplast, Brüggmann / Salamander, Deceuninck, Dimex, Gealan, Internova, Kawneer, KBE (Profine), Kömmerling (Profine), LB.Profile, Plustec, Rehau, Salamander, Schüco, Trocal (Profine), Veka, Wymar, Blyweert, Brökelmann Aluminium, Exal, Extrusiones De Toledo, Extruperfil, Feal Kroatian, Heroal, Inalum, Reynaers |

SCHERE SC1.A.20-13.RS

5062264

SCHERE SC1.A.20-13.RS

5062264

SCHERE SC1.A.20-13.RS

5062264