

SCHERE SC2.PAD.20-13.RS.F9 5067589

Spezifikation		
Bauteiltyp		Schere
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff	
Nutmittenlage		13 mm
Falzlufte		12 mm
Flügelüberschlag		20 mm
Anschlagseite		DIN rechts
Sichtbarkeit		auflegend
Öffnungsart/Schaltfolge		Zu-PA-Dreh
Farbe		silber
Oberfläche		verzinkt
Farbe Bandseite		titanfarbig
Oberfläche Bandseite		gepulvert
Bandseitenausführung		activPilot Comfort C
max. zul. Flügelgewicht		100 kg
Drehhemmung		ja
Zwangssteuerung		nein
Scherengröße		2
Öffnungswinkel		180 °
Verpackung		Mehrweg

Profilsysteme	
Profilhersteller	Alas Aluminio, Alcoa, Aluplast, Brüggmann / Salamander, Deceuninck, Dimex, Gealan, Internova, Kawneer, KBE (Profine), Kömmerling (Profine), LB.Profile, Plustec, Rehau, Salamander, Schüco, Trocal (Profine), Veka, Wymar, Blyweert, Brökelmann Aluminium, Exal, Extrusiones De Toledo, Extruperfil, Feal Kroatian, Heroal, Inalum, Reynaers

SCHERE SC2.PAD.20-13.RS.F9
5067589

SCHERE SC2.PAD.20-13.RS.F9
5067589

SCHERE SC2.PAD.20-13.RS.F9
5067589