

SET SK.GLEITSCHERE PA.1650.LS.EV1 5074839

Spezifikation	
Settyp	Set Gleitschere
Fensterwerkstoff	Holz, Kunststoff
Anschlagseite	DIN links
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe-PA
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Farbe Bandseite	silberfarbig, eloxal
Oberfläche Bandseite	Gepulvert
max. zul. Flügelgewicht	160 kg
min. Flügelfalzbreite	1251 mm
max. Flügelfalzbreite	1650 mm
Inhalt	Abdeckkappe, Halteschiene, Gleitschere

SET SK.GLEITSCHERE PA.1650.LS.EV1 5074839


Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.


Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SET SK.GLEITSCHERE PA.1650.LS.EV1 5074839

Legende



DIN L



DIN R

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zur Rate gezogen werden.