



Ankerslot Universalblindzylinder "ABZ"



Ankerslot Universalblindzylinder "ABZ-CH"

Ankerslot Universalblindzylinder "ABZ"

- passend für Europrofilzylinder
- für Halbzylinder geeignet
- 3 in 1: für Türstärken zwischen 35 - 154 mm



Ankerslot Universalblindzylinder "ABZ-CH"

- passend für Schweizer Profilzylinder
- für Halbzylinder geeignet
- 3 in 1: für Türstärken zwischen 35 - 154 mm



Europrofilzylinder

- 3 in 1: passend für Türstärken zwischen 35 - 154 mm. Auch für Halbzylinder geeignet.



Schweizer Profil

- 3 in 1: passend für Türstärken zwischen 35 - 154 mm. Auch für Halbzylinder geeignet.

- Zulassung für T90-Türen

• Geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen bis zur Feuerwiderstandsklasse EI290 nach DIN EN 13501-2:2003-12 bzw. T90 nach DIN 4102-5:1977-09

• Verwendung in Rauchabschluss türen nach DIN 18095-1:1988-10

• sämtliche eingesetzten Werkstoffe entsprechen der Prüfvorschrift DIN EN 12844



Schritt 1: Erste Sollbruchstelle trennen.



Schritt 2: In das Verschlussstück einsetzen. Rechts- und linksseitig verwendbar.



Schritt 3: Mit der Schraube fixieren.



Schritt 4: Den zweiten Verschluss einführen.



Schritt 5: Mit der Stülp schraube festziehen.

Die Endmontage unserer Produkte wird in kooperierenden Behindertenwerkstätten durchgeführt. Damit wird beeinträchtigten Personen die Möglichkeit gegeben, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Wir sind dankbar für die dort geleistete hervorragende Arbeit.