

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	24 mm, verzinkt	geschlossen, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	9 mm, einteilig

Schließarten

PZW: Zylinderschloss vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, 1-tourig

RZW: Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder [Entfernung 74 mm], mit Wechsel, 1-tourig



CE	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Am Lindenkamp 55 42549 Velbert
0432-CPR-00082-01	2015
EN 179:2008	3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D

SONDERAUSFÜHRUNGEN

auf Anfrage

z.B.: Stulp 20 mm

Stulp Edelstahl, Falle und Riegel vernickelt
mit Löchern zur Befestigung von Rosettenbeschlägen
für zwei Schliesskreise

FUNKTION VON INNEN

Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

FUNKTION VON AÜBEN

Die Tür hat außen einen feststehenden Knauf. Falle und Riegel können mit dem Schlüssel betätigt werden. Nach dem Zuschlagen der Tür wird durch die Falle das Öffnen von außen verhindert. Die Tür kann nur mit Hilfe des Schlüssels geöffnet werden. Zum Öffnen der Tür wird durch Schlüsselbetätigung die Falle mit Hilfe des Wechsels zurückgezogen. Durch Schlüsselbetätigung kann die Tür zusätzlich ver- und entriegelt werden.

