

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	20 mm, Edelstahl 24 mm, verzinkt	geschlossen, verzinkt	Stahl, vernickelt bzw. verzinkt	Stahl, vernickelt bzw. verzinkt	9 mm, einteilig

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZW: Zylinderschloss vorgerichtet für Profiltzylinder, mit Wechsel, 2-tourig RZW: Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74 mm), mit Wechsel, 2-tourig	55, 60, 65, 80, 100 mm und auf Anfrage



CE	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Am Lindenkamp 55 42549 Velbert
0432-CPR-00082-01	2015
EN 179:2008	3 7 7 B 1 3 5 2 A B/D

CE	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Am Lindenkamp 55 42549 Velbert
0432-CPR-00082-04	2015
EN 1125:2008	3 7 7 B 1 3 2 1 A B

CE	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Am Lindenkamp 55 42549 Velbert
0432-CPR-00082-02	2015
EN 1125:2008	3 7 7 B 1 3 2 1 A B

SONDERAUSFÜHRUNG

auf Anfrage

z.B.: Stulpanordnung

- Verbundfalle (Geräuschminderung)
- Schließblech
- Stulp Edelstahl, Falle und Riegel vernickelt
- Elektrische Zustandsüberwachung
- Stulp 20/24 x 280 x 6
- Stulp 20/24 x 280 x 3

FUNKTION VON INNEN

Die Tür hat innen einen Drücker bzw. Paniktürbeschlag. Durch Betätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

FUNKTION VON AUBEN

Die Tür hat außen einen feststehenden Knauf. Falle und Riegel können mit dem Schlüssel betätigt werden. Nach dem Zuschlagen der Tür wird das Öffnen von außen durch die Falle verhindert. Die Tür kann nur mit Hilfe des Schlüssels geöffnet werden. Zum Öffnen der Tür wird durch Schlüsselbetätigung die Falle mit Hilfe des Wechsels zurückgezogen. Durch Schlüsselbetätigung kann die Tür zusätzlich ver- und entriegelt werden.

