

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss	Schließblech
65 mm	silberfarbig lackiert 20, 22, 24 oder 28 x 280 mm	verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	9 mm, einteilig	ohne

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZW: vorbereitet für Profilzylinder, mit Wechsel, 2-tourig	55 bis 150 mm

**SONDERAUSFÜHRUNG**

- auf Anfrage
- z. B.: TGL-Ausführung
  - Stulp schräg
  - Sonderstulpen
  - Stulp Edelstahl

**FUNKTION VON AUSSEN**

Die Tür hat außen einen feststehenden Knauf. Falle und Riegel können mit dem Schlüssel betätigt werden. Nach dem Zuschlagen der Tür wird das Öffnen von außen durch die Falle verhindert. Die Tür kann nur mit Hilfe des Schlüssels geöffnet werden. Zum Öffnen der Tür wird durch Schlüsselbetätigung die Falle mit Hilfe des Wechsels zurückgezogen. Durch Schlüsselbetätigung kann die Tür zusätzlich ver- und entriegelt werden.

**FUNKTION VON INNEN**

Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

