

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	silberfarbig lackiert 20, 22, 24 oder 28 x 280 mm	verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	9 mm, zweiteilig

Schließblech	Schließarten	lieferbare Dornmaße
ohne	PZ: Zylinderschloss vorbereitet für Profilylinder, 2-tourig	55 bis 150 mm

**SONDERAUSFÜHRUNG**

auf Anfrage

z. B.: Gefahreseite gleich Bandseite

Stulp schräg

Sonderstulpen

Stulp Edelstahl

**FUNKTION VON AUSSEN**

Die Tür hat außen einen Drücker. Durch den Drücker kann die Falle zurückgezogen werden. Die Tür ist durch Zuschlagen von außen noch nicht gesichert. Zum Sichern der Tür ist die Verriegelung mit Hilfe des Schlüssels erforderlich. Zum Öffnen der Tür muss mit Hilfe des Schlüssels entriegelt und durch Drückerbetätigung die Falle zurückgezogen werden.

**FUNKTION VON INNEN**

Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

