

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	20, 24 mm, Edelstahl	geschlossen, verzinkt	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt	9 mm, einteilig

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZW: Zylinderschloss vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, 1-tourig	65, 80, 100 mm
RZW: Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74 mm), mit Wechsel, 1-tourig	



CE	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Am Lindenkamp 55 42549 Velbert
0432-CPR-00082-01	2015
EN 179:2008	3 7 7 B 1 3 5 2 A A

CE	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Am Lindenkamp 55 42549 Velbert
0432-CPR-00082-04	2015
EN 1125:2008	3 7 7 B 1 3 2 1 A B

SONDERAUSFÜHRUNG

auf Anfrage

z.B.: Stulpansordnung

Verbundfalle (Geräuscheminderung)

weitere Dornmaße

Schließblech

Stulp 20/24 x 280 x 3

elektrische Zustandsüberwachung

FUNKTION VON INNEN

Die Tür hat innen einen Drücker bzw. Paniktürbeschlag. Durch Betätigung werden die Falle und der vorgesetzte Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

FUNKTION VON AUßen

Die Tür hat außen einen feststehenden Knauf. Falle und Riegel können mit dem Schlüssel betätigt werden. Nach dem Zuschlagen der Tür wird durch die Falle das Öffnen von außen verhindert. Die Tür kann nur mit Hilfe des Schlüssels geöffnet werden. Zum Öffnen der Tür wird durch Schlüsselbetätigung die Falle mit Hilfe des Wechsels zurückgezogen. Durch Schlüsselbetätigung kann zusätzlich die Tür ver- und entriegelt werden

