

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	20, 24 mm, Edelstahl	geschlossen, verzinkt	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt	9 mm, zweiteilig

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZ: Zylinderschloss vorgerichtet für Profilzylinder, 1-tourig	55, 60, 65, 80, 100 mm
RZ: Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74 mm), 1-tourig	und auf Anfrage



Beyer & Müller GmbH & Co. KG
Am Lindenkamp 55
42549 Velbert
0432-CPR-00082-01 2015
EN 179:2008 3 | 7 | 7 | B | 1 | 3 | 5 | 2 | A | B/D

CE Beyer & Müller GmbH & Co. KG
Am Lindenkamp 55
42549 Velbert

0432-CPR-00082-04 2015

EN 1125-2008 3 7 7 B 1 3 2 1 A B

CE Beyer & Müller GmbH & Co. KG
Am Lindenkamp 55
42549 Velbert

0432-CPR-00082-02 2015

EN 1125-2008 3 7 7 B 1 3 2 1 A B

SONDERAUSFÜHRUNG

auf Anfrage

z.B.: Stulpordnungen

Gefahrenseite gleich Bandseite
Elektrische Zustandsüberwachung
Verbundfalle (Geräuschminderung)

Stulp 20/24 x 280 x 6

Stulp 20/24 x 280 x 3

FUNKTION VON INNEN (BEI VORGESCHLOSSENEM RIEGEL)

Die Tür hat innen einen Drücker bzw. Paniktürbeschlag. Durch Betätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden. Durch Zuschlagen der Tür ist diese von außen gesichert (nicht verriegelt, Außendrücker auf Leerlauf).

FUNKTION VON AUßen (BEI VORGESCHLOSSENEM RIEGEL)

Die Tür hat außen einen Drücker. Durch 2-maliges Zurückschließen des Riegels entsteht die Funktion „Durchgang“. Die Tür ist immer begehbar. Durch 1-maliges oder 2-maliges Vorschließen des Riegels entsteht die Funktion „Abschluss“. Die Tür ist nur mit dem Schlüssel begehbar. Bei 2-maligem Vorschließen ist die Tür verriegelt. Bei 1-maligem Vorschließen des Riegels ist die Tür noch nicht verriegelt, sondern nur durch die Falle gesichert (Außendrücker auf Leerlauf).

