


201731 - MM Getriebe fix DR DM 15 660 ohne Zapfen GM 190 FFH 431-660 silber

Technische Zeichnung



Silber		660	556,5	15	190	431 - 660	240,5

¹⁾ Zur Stulpverschraubung Stulpniederhalter Art. Nr. 213287 verwenden.

Schraubpositionstabelle

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201731	2	18,5	91,5												


Zapfensitztabelle

		Z1	Z2	Z3	Z4	
201731	0					


Lehren

Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm Bohrer		1
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer		1

Abmessungen Getriebekasten




Fräsbild




Bohrbild


Für Holzfenster



Für Kunststoff- und Aluminiumfenster



Stanzbild




• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen



Klipsverbindung aushängen



Zahnkastenverbindung



Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

