




224142 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem Schließteil DM 30 1340 ohne Zapfen GM 500 FFH 1.091-1.340 silber

		L						N^o
Silber	1340	1.236,5	30	500	1.091 - 1.340	260,5	10	224142


Schraubpositionstabelle

N ^o		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224142	6	18,5	91,5	328,5	574	674,5	868,5								

Abmessungen Getriebekasten




Bohrbild





224142 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem Schließteil DM 30 1340 ohne Zapfen GM 500 FFH 1.091-1.340 silber

Stanzbild




• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

- 1. Stulp
- 2. Riegel


Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

①




②






224142 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem Schließteil DM 30 1340 ohne Zapfen GM 500 FFH 1.091-1.340 silber

Klipsverbindung aushängen




Zahnkastenverbindung





224142 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem Schließteil DM 30 1340 ohne Zapfen GM 500 FFH 1.091-1.340 silber

Montage



Funktion des Hebeteils am Stulpflügelgetriebe

