



## 102074 - Rasthalter mit Kloben 4 mm gekröpft mit Anschlagpuffer Abst. 70-90 L110 rechts schwarz-S

						<b>No</b>
Schwarz-S	rechts	L110	70 - 90	110	20	102074 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> **ACHTUNG:** Läden mit Rasthalter haben eine eingeschränkte Sturmfestigkeit. Die Hinweise im Abschnitt 1.3 Windwiderstand sind unbedingt zu beachten! Bei Windspitzen ab 60 km/h sind die Läden zu schließen oder zu sichern! max. Ladenbreite 600 mm max. Breite für Faltläden 2 x 600 mm max. Höhe 2.100 mm max. Flügengewicht 20 kg (gilt bei Faltläden für das Gesamtgewicht beider Flügel) Nur in Verbindung mit Konsole 35 mm breit einsetzen, außer bei Klobenabständen von  $\leq 70$  mm. Der Anschlagpuffer muss immer montiert werden. Beim Einsatz des Anschlagpuffers ist auf eine ausreichende Druckfestigkeit der Fassade zu achten (z.B. bei Wärmedämmung)! Auf jedem Flügel muss eine Aushebesicherung montiert werden! Rasthalter L165 NICHT als tragenden Kloben einsetzen! **ACHTUNG:** Bei mehrflügeligen Läden mit Drehpunkt innen darf kein Rasthalter verwendet werden (bei Sturm Absturzgefahr)!