

Eigenschaften:

- wasserundurchlässig
- alkalibeständig
- beständig gegen Mikroorganismen
- Oberfläche geeignet für Putze und Farben
- leichte Verarbeitung
- geprüft von der MPA-Dortmund

Einsatzgebiete:

Das KONTEX® Fensterdichtband Innen Rot wird zur sicheren Überbrückung der Fugen zwischen Fenster und Bauwerk im Innenbereich eingesetzt. Durch seine Selbstklebeausrüstung ist die sichere Haftung auf Fensterrahmen gewährleistet. Es wird ergänzt durch KONTEX® Fensterdichtband Außen und KONTEX® Dichtmassen.

Technische Daten:

Lt. Prüfbericht 220007761 MPA-Dortmund

Wasserdichtheit laut DIN EN 1928:	erfüllt
Luftdichtheit nach DIN 4108 Teil 7:	luftdicht
SD Wert:	49,0



Lieferform:	
Rollen (lfm):	100
VPE (lfm):	200 / 300
Breite (mm):	50, 75, 100, 150
Farbe:	rot

Verarbeitung:

Das Dichtband wird mit dem Selbstklebestreifen auf dem Fensterrahmen aufgeklebt. Je nach Konstruktion geschieht dies vor oder nach dem Einbau der Fenster.

Anschließend wird die Fuge mit KONTEX® PU-Schaum ausgeschäumt. Nach der Schaumaushärtung wird das Band mit KONTEX® Dichtmasse ganzflächig, hohlraumfrei am Bauwerk angeschlossen.

Die Stoßverbindungen der Bänder werden mit KONTEX® Dichtmasse oder mit KONTEX® Butylselbstklebestreifen gedichtet / verklebt.

Das KONTEX® Fensterdichtband Innen Rot kann nun überspachtelt, überputzt oder überstrichen werden.

...alles ganz dicht!