

Eigenschaften:

- wasserundurchlässig
- alkalibeständig
- beständig gegen Mikroorganismen
- Oberfläche geeignet für Putze und Farben
- leichte Verarbeitung

Einsatzgebiete:

Das KONTEX® Fensterdichtband Außen wird zur sicheren Überbrückung der Fugen zwischen Fenster und Bauwerk im Außenbereich eingesetzt. Durch seine Selbstklebeausrüstung ist die sichere Haftung auf Fenster- rahmen gewährleistet.

Es wird ergänzt durch KONTEX® Fensterdicht-band Innen und KONTEX® Dichtmassen.

Technische Daten:

lt. Prüfbericht PB 4.1/13-200-2 MFPA Leipzig

Wasserdichtheit laut DIN EN 1928:	erfüllt
Luftdichtheit nach DIN 4108 Teil 7:	luftdicht



Lieferform:

Rollen (lfm):	à 25
VPE (lfm):	100
Breite (mm):	75, 100, 150
Farbe:	weiß

Verarbeitung:

Das Dichtband wird mit dem Selbstklebestreifen auf dem Fensterrahmen aufgeklebt. Je nach Konstruktion geschieht dies vor oder nach dem Einbau der Fenster.

Anschließend wird die Fuge mit KONTEX® PU-Schaum ausgeschäumt.

Nach der Schaumaushärtung wird das Band mit KONTEX® Dichtmasse ganzflächig, hohlraumfrei am Bauwerk angeschlossen.

Die Stoßverbindungen der Bänder werden mit KONTEX® Dichtmasse oder mit KONTEX® Butylselbstklebestreifen gedichtet / verklebt.

Das KONTEX® Fensterdichtband Außen kann nun überspachtelt, überputzt oder überstrichen werden.

...alles ganz dicht!