

### Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- extrem eigenklebrig
- sehr flexibel
- im nassen Zustand weiß, nach Trocknung farblos
- auf feuchtem und kaltem Untergrund einsetzbar
- lösemittelfrei
- alkalibeständig
- NICHT Grundwasserbelastend
- KEINE gesundheitsgefährdenden Dämpfe
- frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

### Einsatzgebiete:

Der KONTEX® Allround-Primer ist ein lösemittelfreier, hochwertiger Voranstrich auf Kunststoffdispersions-Basis. Der KONTEX® Allround-Primer ist eine nach Trocknung farblose, filmbildende Grundierung zur Haftverbesserung der Abdichtungen mit KONTEX® Bauabdichtungen, KONTEX® KSK und KONTEX® Dichtmassen, auf saugenden und nicht saugenden Untergründen, sowie Fassaden. Anwendbar auf Untergründen wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips, Putz, Klinker sowie auf Holzwerkstoffen, Gipskarton und metallische Oberflächen.

In Verbindung mit KONTEX® Bauabdichtungen, KONTEX® KSK und KONTEX® Dichtmassen als Grundierung/Voranstrich für Abdichtungen von: Kelleraußenwänden und Fundamenten; Untergründen, wie Hochlochziegel, Vollziegel, Hohlblock, Vollstein/-block, Hüttenstein, Kalksandstein, Mauerstein aus Beton, Porenbetonsteine, Schalungsstein aus Beton, Mischmauerwerk.

### Technische Daten:

Lagerung: Im Originalgebinde ungeöffnet mind. 12 Monate lagerfähig. Aufbewahrung nur in gut durchlüfteten Räumen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

|  |   |
|--|---|
| Dichte:  | ca. 1,0 kg/l                                    |
| Temperatur* bei Verarbeitung und Durchtrocknung: | -5 °C bis +30 °C                                |
| Überarbeitbar** nach:                            | ca. 45 Minuten                                  |
| Verbrauch***:                                    | 0,10 l/m <sup>2</sup> bis 0,15 l/m <sup>2</sup> |

\* Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur.

\*\* Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund, können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zeiten beziehen sich auf das Normklima von +23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

\*\*\* Die angegebenen Bedarfswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.



### Lieferform:

|            |         |
|------------|---------|
| Gebinde à: | 1 Ltr.  |
| Gebinde à: | 5 Ltr.  |
| Gebinde à: | 10 Ltr. |

### Reinigungsmittel:

Im abgeordneten Zustand: Benzine oder gebräuchliche Lösemittel  
Bei Hautkontakt: Handwaschpaste

### Verarbeitung:

Der KONTEX® Allround-Primer kann auf den gewünschten Untergrund gepinselt oder gesprüht werden. Die zu dichtende Fläche muss vollständig mit KONTEX® Allround-Primer bedeckt sein. Nach Ablüften des KONTEX® Allround-Primers kann die Oberfläche des zu behandelnden Untergrundes weiter bearbeitet werden.

### Wichtiger Hinweis:

**Das Sicherheitsdatenblatt ist unbedingt zu beachten. Es enthält sicherheitsrelevante Informationen, insbesondere zur Lagerung, Transport und Umgang mit KONTEX® Allround-Primer.**

*...alles ganz dicht!*