

### Eigenschaften:

- dünnflüssig, einfach zu verwenden
- glättet KONTEX® Fugendichtstoffe
- verbessert die Optik der Fuge
- fördert das schnelle Aushärten des KONTEX® MULTIKON Dichtstoffes
- frei von Lösemitteln / greift den Dichtstoff nicht an
- biologisch abbaubar

### Einsatzgebiete:

Das KONTEX® Profi Glättmittel ist ein gebrauchsfertiges, vielseitig universal einsetzbares Mittel zum Glätten von KONTEX®-Dichtstoffen.

### Technische Daten:

Basis:	Mischung anionischer und nichtionischer Tenside
Konsistenz:	dünnflüssig
Zusammensetzung:	Alkylbenzolsulfonat-Natriumsalz Natriumlaurylethersulfat Fettalkohol ethoxiliert Fettsäurediethanolamin



### Technisches Datenblatt



### Lieferform:

Verpackung: 5 Ltr. Kanister / 10 Ltr. Kanister

Farbe: transparent

Dosierhahn und Sprühflasche als Zubehör erhältlich.

### Verarbeitung:

Das KONTEX® Profi Glättmittel wird vor der Hautbildung des Dichtstoffes auf diesen aufgesprüht und mit Finger bzw. einem Glättspachtel geglättet. Überstehender Dichtstoff wird abgezogen und sofort entfernt.

**Verarbeitungstemperatur:** +5 °C bis +35 °C.

**Untergründe:** Das KONTEX® Profi Glättmittel ist nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine.

**Lagerung:** Das KONTEX® Profi Glättmittel kühl, trocken und frostfrei lagern.

**Verträglichkeit:** Es ist ratsam, auf jedem Dichtstoff zuerst einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

**Haltbarkeit:** 12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

**Sicherheit:** Weitere Informationen zu Produktsicherheit und Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

...alles ganz dicht!