

Das blaugelb FLK Abdichtungssystem – speziell für die Abdichtung von Elementen im bodennahen Bereich.



blaugelb FLK Primer PVC-Bahn

Die Verbindung des blaugelb FLK Abdichtungssystems zu PVC-Bahnen.

- **1K-Produkt, gebrauchsfertig**
- **Sehr gut verarbeitbar**
- **Flüssig, leicht dosierbar**
- **Haftvermittler speziell für blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner**

Produkteigenschaften:

Der blaugelb FLK Primer PVC-Bahn wird als Grundierung auf Abdichtungsbahnen und Folien aus PVC-Material verwendet. Nur zur Verwendung in Verbindung mit blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner.

Der blaugelb FLK Primer PVC-Bahn basiert auf Polyurethan. Aufgrund seiner flüssigen Form lässt er sich schnell und einfach auftragen. Somit wird eine sichere Haftung auf den Elementen wie z.B. Abdichtungsbahnen aus weichem PVC aufgebaut.

Produktvorteile:

- 1K-Produkt, gebrauchsfertig
- sehr gut verarbeitbar
- flüssig, leicht dosierbar
- Haftvermittler speziell für blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur: (Untergrund und Umgebung)	+10°C bis +35°C
Untergründe:	Bahnen und Folien aus weichem PVC
Materialverbrauch:	ca. 100 ml/m ² auf ebener, glatter Fläche
Überarbeitbar nach:	ca. 20 Min. bis 12 Std. bei 20°C
Farbe:	bräunlich

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FLK Primer PVC-Bahn	0,4 Liter	9143746

Vorbereitung und Verarbeitung:

Die spezielle Rezeptur baut eine besonders gute Haftung auf und trocknet schnell. Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Fett / Öl, Staub und losen Teilen sein. Nicht tragfähige Schichten sind zu entfernen. Die Temperatur des Untergrundes muss **mindestens +10°C betragen**.

Umliegende Bereiche abdecken / abkleben, um Wechselwirkungen zu vermeiden. Der blaugelb FLK Primer PVC-Bahn enthält Lösemittel.

Es dürfen keine fremden Stoffe zu dem blaugelb FLK Abdichtungssystem beigemischt werden.

Den blaugelb FLK Primer PVC-Bahn bei Lagerung, Transport und Verwendung vor Sonneneinstrahlung schützen – **auch auf der Baustelle**.

Der Auftrag des blaugelb FLK Primer PVC-Bahn erfolgt mit einem Pinsel oder Lappen.

Vor der weiteren Verarbeitung vollständig abtrocknen lassen. Danach kann die Materialschicht des blaugelb FLK Liquid oder blaugelb FLK Liquid Corner aufgetragen werden.

Zu den einzelnen Verarbeitungsschritten verweisen wir auf die ausführliche Montageanleitung für das blaugelb FLK Abdichtungssystem. Diese ist auf

der Produktseite unter www.blaugelb.de zum Download verfügbar.

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt, ungemischt, kühl und trocken lagern. Lagerfähigkeit ungeöffnet ca. 12 Monate ab Herstellung bei Lagertemperatur zwischen +5°C und +20°C. Dose vor mechanischen Beschädigungen, Sonnenbestrahlung, Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.

Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen und örtlichen Vorschriften. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt vor mechanischen Beschädigungen, Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schützen. Persönliche Schutzkleidung (Handschuhe nach EN ISO 374 und dichtschießende Schutzbrille) verwenden. Während und nach der Verarbeitung muss für ausreichende Belüftung gesorgt sein.

Sicherheitsdatenblatt beachten. Nur für gewerbliche Anwender. Ausreichende Vorversuche zur Verträglichkeit und Wirkung durchführen