

**CleHo****Weichwachs C12****Einsatzbereich**

- Zum Instandsetzen von Kratzern, Rissen, Löchern, Druckstellen im Flächenbereich.
- Für Massiv- oder Furnierholz, Folien, Kunststoffoberflächen im Innenbereich.
- Für Oberflächen, die keiner starken Gebrauchsbeanspruchung unterliegen.
- Für den Innenbereich empfohlen.

**Produkteigenschaften**

- Mischung aus mineralischen Wachsen, eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben.
- Einfache Handhabung.
- Farben sind untereinander mischbar.
- Nur bedingte mechanische Belastbarkeit.
- Nur bedingte Wärmebeständigkeit.

**Verarbeitungshinweise**

Grundsätzlich lose und gesplitterte Teile entfernen und die Schadensränder verzahnen. Helle Schadensränder vorher entsprechend dem Grundton mit CleHo-Retuschierprodukten einfärben.

Mit der Spitze des Füllstoff-Hobels C46 nur kleine Mengen von der Wachsstange entnehmen und in die Schadstelle einbringen.

Überschüsse mit dem Füllstoff-Hobel C46 "abhobeln" (spitze Rillen in der Fläche, abgerundete Rillen an Kanten verwenden).

Mit dem ansatzlosen Fixierlack C31 zwischenversiegeln

Maserung mit CleHo-Retuschiermaterialien nachziehen, Porenbild durch leichtes Einritzen wieder herstellen (z.B. mit Polsternadel).

Mit dem ansatzlosen Fixierlack C31 wird die Schadstelle vor Staub und Schmutz geschützt bzw. versiegelt und gegebenenfalls der Glanzgrad angepasst.

**Produktdaten**

**Erweichungspunkt:** 66 °C (ISO 2207)

**Tropfpunkt:** 74 °C (DIN 51801)

**Mechanische Festigkeit:** nur bedingt, bei hohen mechanischen Belastungen verformt sich das Wachs

**Überlackierbarkeit:** mit allen CleHo-Lacken überlackierbar

**Haftung:** gute Haftung auf allen o.g. Untergründen

**Lagerfähigkeit:** unbegrenzt (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

**Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge**

- Die Zubereitung ist weder Gegenstand der Gefahrgut- noch der Gefahrstoffverordnung.

**Entsorgungshinweise**

- Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

**Lieferform**

8cm Stangen im 2er Pack, 5er Pack, 20er Pack

*Weitere Informationen im Internet unter*  
**www.cleho.de**

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

**CleHo-Tec GmbH**

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: 0 61 01 - 65 50 47 • Fax: 0 61 01 - 65 50 06  
E-Mail: info@cleho.de

Stand 46/07