

Sperr-Nockenprofil Vector ...NP - System SK6

Kundenprofil



myKEY...



Produktbeschreibung

- 6 (2+2) gefederte Stiftzuhaltungen = Nachschliefsicherheit
- Parazentrisches Sperr-Nocken-Schlüsselprofil = Aufsperricherheit
- Geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte
- Zertifizierung und Kennzeichnung nach VdS Home oder VdS B, BZ
- Zertifizierung und Kennzeichnung nach DIN 18252, Klasse 82
- Anbohrschutz Klasse 2 (AB=2) und optional Klasse 3 (AB=3)
- Beidseitige Schließbarkeit (GE=BS) = Gefahrenschlüsselfunktion
- Hoher Schutz gegen Picking durch spezielle Profilausführung, Stiftkombination und zusätzliche Sperrabtastung
- Schlüssel optional mit farbigem Kunststoffclip (Farben: blau, gelb, grau, grün, rot, schwarz) - unterschiedliche Reidenfarben je Schließzylinder auf Anfrage
- Schlüssel mit eckiger Metallreide
- Kundenlogo-Prägung
- Von Versicherern und Kriminalpolizei empfohlen
- Achtung Neu! Optional als Baukastensystem lieferbar (GBK=J)

Hochwertiges IKON-Sperr-Nockenprofil in der Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Dieses Profil basiert auf einem langfristigen Patent, welches speziell als Maßnahme gegen aktuelle und gängige Öffnungstechniken entwickelt wurde und diese in hohem Maße erschwert. Das Profil ...NP ist als parazentrisches Profil ausgeführt und verfügt standardmäßig über Zertifizierungen nach DIN, VdS Home, optional VdS B. An den Längsseiten des Schlüssels sind beidseitig die sog. Sperr-Nocken angeordnet. Diese Sperr-Nocken werden im Schließzylinder von Sperr-Nocken- bzw. Labyrinthstiften abgetastet. Daraus ergeben sich eine besonders hohe Aufsperr-, Abtast- und Nachschliessicherheit sowie ein erhöhter Schlüssel-Kopierschutz.

Hochwertiges IKON-Sperr-Nockenprofil in der Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Dieses Profil basiert auf einem langfristigen Patent, welches speziell als Maßnahme gegen aktuelle und gängige Öffnungstechniken entwickelt wurde und diese in hohem Maße erschwert. Das Profil ...NP ist als parazentrisches Profil ausgeführt und verfügt standardmäßig über Zertifizierungen nach DIN, VdS Home, optional VdS B. An den Längsseiten des Schlüssels sind beidseitig die sog. Sperr-Nocken angeordnet. Diese Sperr-Nocken werden im Schließzylinder von Sperr-Nocken- bzw. Labyrinthstiften abgetastet. Daraus ergeben sich eine besonders hohe Aufsperr-, Abtast- und Nachschliessicherheit sowie ein erhöhter Schlüssel-Kopierschutz.

Produktbeschreibung

- 6 (2+2) gefederte Stiftzuhaltungen = Nachschliefsicherheit
- Parazentrisches Sperr-Nocken-Schlüsselprofil = Aufsperricherheit
- Geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte
- Zertifizierung und Kennzeichnung nach VdS Home oder VdS B, BZ
- Zertifizierung und Kennzeichnung nach DIN 18252, Klasse 82

Mechanische Schließzylinder

Neue Profile für Serienschließungen

1 Seite von 2

Datenstand: 23.07.2014

Sperr-Nockenprofil Vector ...NP - System SK6

- Anbohrschutz Klasse 2 (AB=2) und optional Klasse 3 (AB=3)
- Beidseitige Schließbarkeit (GE=BS) = Gefahrenschlüsselfunktion
- Hoher Schutz gegen Picking durch spezielle Profilausführung, Stiftkombination und zusätzliche Sperrabtastung
- Schlüssel optional mit farbigem Kunststoffclip (Farben: blau, gelb, grau, grün, rot, schwarz) - unterschiedliche Reidenfarben je Schließzylinder auf Anfrage
- Schlüssel mit eckiger Metallreide
- Kundenlogo-Prägung
- Von Versicherern und Kriminalpolizei empfohlen
- Achtung Neu! Optional als Baukastensystem lieferbar (GBK=J)