

tesa® Putzband 4172 Standard

Putzband auf Folienbasis - glatt

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesa® 4172 Putzband besteht aus einer schmiegsamen und reißfesten Weich-PVC-Folie, ausgerüstet mit einer Naturkautschukklebmasse.

Das Produkt ist feuchtigkeitsunempfindlich, beständig gegen Kälte, schwache Laugen und Säuren sowie viele andere Chemikalien. Außerdem ist es leicht abrollbar und somit leicht zu verarbeiten.

Hauptanwendungen

- Schutz von Oberflächen empfindlicher Fensterprofile, Tüzzargenzargen sowie Verblendungen vor Verschmutzung und Beschädigung durch Material und Werkzeug vor und während der Bauarbeiten
- Zum Einsatz bei Gips-, Stuckateur-, Maler-, Maurer- und Putzerarbeiten.
- Im Außenbereich innerhalb von 4 Wochen sauber und einfach zu entfernen.

Technische Daten

■ Trägermaterial	Soft-PVC	■ Reißdehnung	190 %
■ Dicke	120 µm	■ Reißkraft	24 N/cm
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ UV-Beständigkeit	4 Wochen
■ Klebkraft auf Stahl	1,3 N/cm		

Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	+	■ Farbhaftung	+
■ Anschmiegsamkeit	++	■ Scharfe Farbkanten	+

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04172>

Seite 1 von 1 / Stand: 01.10.2015