ABUS August Bremicker Söhne



85/50HB127

Artikelnummer: 02418 | EAN: 4003318024184

Hochwertiges Messing-Vorhangschloss mit automatischer Bügelverriegelung, gehärtetem Bügel und Präzisionsstiftzylinder

Einsatz und Anwendung

- 85/20 85/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 85/50 85/70: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- 85IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.

Technologie

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
- Gehärtete Bügel, Edelstahlbügel (IB), Messingbügel (MB), hohe Bügel (HB)
- Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service)
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Nano Protect Extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie







(ABUS)





















Technische Daten

Produkt: 85 Neu: Nein

Rohling: 027031

Schließung: verschiedenschließend

Rolltor: Ja

Reise-Gepäck: Nein Werkzeugkiste: Nein

Spind: Nein Überfalle: Ja Tore: Ja

Vans-Lieferwagen: Nein Zahlenkombination: Nein Verpackungseinheit: 3 Breite a [mm]: 50

Lichte Bügelweite b [mm]: 28 Lichte Bügelhöhe c [mm]: 127 Bügeldurchmesser d [mm]: 8

Höhe f [mm]: 176

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: inkl. 2 Schlüssel

Artikelgruppe: 05

Marine-Seetauglich: Nein

Außenbereich: Ja Innenbereich: Ja Liebesschloss: Nein Kleinstanwendungen: Nein

Container: Ja

Arbeitsschutz-Safety: Nein Hauptschlüsselfunktion: Ja Gleichschließend: Ja

Farbiger Schlosskörper: Nein

Gewicht [g]: 351 Security Level HaSi: 7

Technische Symbole: Service Zylinder|Parazentrisches

Schlüsselprofil|Doppelte Verriegelung|Automatische Verriegelung|NANO

PROTECT™
Tiefe e [mm]: 18

Prüfsymbole: SBSC Klasse 1|DIN EN 12320 KL 2

Verpackungsart: Einzelkarton

hoher Bügel: Ja

