

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, integriertem Fallenschloss und integriertem Fluchttüröffner

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, integriertem Fallenschloss und integriertem Fluchttüröffner

### Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, verlängerte Montageplatte und integriertem Fallenschloss, verlängerte Gleitschiene mit integriertem Fluchttüröffner
- geeignet zur nachträglichen Montage an Brandschutztüren mit Gleitschientürschließer und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1:2003-11
- Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 3-6
- Fluchttüröffner 332® geprüft nach EltVTR
- für 1-flügelige Türen, Türbreite 850 - 1200 mm

### Vorteile auf einen Blick

- Standardfarbe: silber EV1, Edelstahl
- Integriertes Fallenschloss 807 auf verlängerter Montageplatte
- Mit Anschlusskabel 4 m
- Leitungsführung in Unter- oder Aufputz möglich
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Normalmontage Bandseite
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Türschließerachse stufenlos 14 mm höhenverstellbar
- Standardfarbe: silber EV1

### Passendes Zubehör

- Distanzplatte FA01Für DC700G-FT, 5 mm, silber EV1 DCFA01-----EV1-
- Distanzplatte FA02Für DC700G-FT, 15 mm, silber EV1 DCFA02-----EV1-
- Austauschplatte FA04Für DC700G-FT, 15 mm, silber EV1 DCFA04-----EV1-
- Montage- und Austauschplatte FA05Für DC700G-FT, 5 mm, schmale Zarge, silber EV1 DCFA05-----EV1-
- Montage- und Austauschplatte FA06Für DC700G-FT, 15 mm, schmale Zarge, silber EV1 DCFA06-----EV1-
- Öffnungsdämpfer A188Öffnungsdämpfer A188 DCA188-----

### Technische Daten

Betriebsnennspannung Toleranzbereich	+/- 10%
Nennspannung	12 V DC / 24 V DC
Nennstrom	190 mA / 12 V ; 95 mA / 24 V
Schließkraft	EN 3-6
Länge	727 mm
Höhe	66 mm
Tiefe	66 mm
Haltekraft	2000 N
Länge	727 mm
Höhe	44 mm
Türbreite bis	850-1200 mm
Tiefe	30 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
DIN-Richtung	DIN links / DIN rechts
Montageart	Ja
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 170°-10°
Endschlag	Stufenlos 15°-0°
Öffnungsdämpfung	Stufenlos ab 75°
Max. Türöffnungswinkel Bandseite	ca. 160°
Geprüft nach	EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Ankerkontakt	Nein
Freilaufdiode	Ja
Farbe	Silber EV1

Artikelnummer	DC700FT0-EDEV1-
EAN-Nummer	4042203690134

