

GEZE ActiveStop aufliegend Holz

Anwendungsbereiche

Türart

Holz-Innentüren, überfälzt und stumpf einschlagend;

Flügelgewicht

optimale Funktion bis 45 kg

Flügelbreite

optimale Funktion bis 1100 mm

Einbauart

aufliegend montiert, Bandseite

Produktmerkmale

Dämpfung und Einzug

Schließrichtung: Beginn ab ca. 25°

Öffnungsrichtung: Beginn ab ca. 60°

Freilaufbereich

frei wählbare Türposition zwischen 25° und 60°

Türöffnungswinkel

stufenlos begrenzbar zwischen 80° - 140°

Dämpfleistung

über Ventil einstellbar

Standardfarben

silberfarbig

edelstahlähnlich

weiß RAL 9016

GEZE ActiveStop aufliegend Glas

Glas-Innentüren mit Holzzarge

Achtung: für satiniertes Glas ist Sonderzubehör notwendig

optimale Funktion bis 45 kg

optimale Funktion bis 1100 mm

aufliegend montiert, Bandgegenseite

Schließrichtung: Beginn ab ca. 25°

Öffnungsrichtung: Beginn ab ca. 60°

frei wählbare Türposition zwischen 25° und 60°

stufenlos begrenzbar zwischen 80° - 110°

über Ventil einstellbar

silberfarbig

edelstahlähnlich

weiß RAL 9016