

Produktdatenblatt

RSZ 7

Ausfahrbare Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen



Produktmerkmale

Teleskopfunktion zum Überbrücken ungünstiger Sturzsituationen
Anschluss an 230 V-Stromnetz und Versorgung der Feststellvorrichtung mit 24 V DC
Spannungsversorgung der Feststellanlage wird im Alarmfall unterbrochen und Türen schließen
Integrierter Rauchscharter mit automatischer Alarmschwellennachführung
Kompensiert leichte Verschmutzungen der Rauchkammer und erhöht dadurch die Lebensdauer
Optische Anzeige des aktuellen Zustandes der Zentrale
Zusätzliche Rauchscharter anschließbar

Anwendungsgebiete

Zugelassen in allen GEZE Feststellvorrichtungen zur Früherkennung von Feuer und Rauch
Schwierige Sturzsituationen mit z.B. zu wenig Raum über der Rauchkammer
Montage über der Türöffnung an der senkrechten Wand
Montage mit aufliegende Kabelzuführung möglich

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	RSZ 7
Versorgungsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	6.3 W
Stromaufnahme	0.08 A
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Ausgangsspannung Feststellvorrichtungen	24 V DC
Anschluss zusätzliche Rauchscharter	2
Länge	30 mm
Einbautiefe	55 mm
Umgebungstemperatur	-5 °C - 50 °C

Zubehör

Produktname

GEZE Wireless KIT GC 170
GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkrauchmelder GC 172
GEZE Funktemperaturmelder GC 173
GEZE Funkeingabemodul GC 175
GEZE Rauchmelder GC 152

Produktname

GEZE Temperaturmelder GC 153