



## Ponal Parkett Flächenkleber

### Zur vollflächigen Verklebung von Fertigparkett

#### Haupteigenschaften:

Wasserfrei Lösungsmittelfrei Hohe Endfestigkeit

#### Material / Anwendungsbereiche:

Mosaik-Fertigparkett Stab-Parkett 10 mm Massiv-Parkett Fertigparkett Rohparkett (unversiegelt)

#### Beschreibung:

Ponal Parkett Flächenkleber ist ein einkomponentiger, feuchtigkeits- härtender Spezialkleber auf Flextec®-Polymer-Basis

Lösungsmittelfrei

Wasserfest, daher kein Verziehen der Bodenelemente nach der Verklebung

Lange offene Zeit, ca. 30 Minuten

Besonders leicht zu verarbeiten

Klebt schubelastisch

Dämpft den Trittschall und reduziert den Raumschall



Kunststoffeimer à 8 kg

#### Verarbeitung:

Ponal Parkett Flächenkleber mit Zahnspachtel (je nach Parketttyp B3, B11 oder B15) auf den Untergrund auftragen, Bodenelemente nach spätestens 30 Minuten einlegen und gut andrücken. Parkettflächen während der Verlegung und innerhalb der ersten 24 Stunden möglichst nicht begehen. Schleifarbeiten und Oberflächenversiegelung frühestens nach 24 Stunden, auf dichten Untergründen nach 48 Stunden durchführen. Der Verbrauch ist abhängig von der eingesetzten Spachtelgröße und beträgt mind. 750 g/m<sup>2</sup>. Bitte beachten Sie die Verlegehinweise der Bodenbelaghersteller.

#### Erhältlich als:

Kunststoffeimer 8kg

#### Weitere Hinweise:

Temperaturen unter 5°C und über + 40°C vermeiden.

#### Lagerung:

Produkt bei Raumtemperatur lagern.