

Antisilikon AS



Produktbeschreibung

Hochkonzentriertes, silikonhaltiges Additiv für lösemittelhaltige Lacksysteme.

Anwendungsbereich

Das Produkt kann in nahezu allen lösemittelhaltigen Klar- und Buntlacksystemen von Zweihorn® zum Einsatz kommen, wenn die Oberfläche beim Lackieren durch Silikonkrater gestört ist.

Produktdaten

AS	100ml
Lieferviskosität	flüssig
Haltbarkeit - Originalgebinde	mind. 2 Jahre
Weitere Daten im Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG	www.zweihorn.com » Technische Daten » Sicherheitsdatenblätter

Verarbeitung



Die Zugabemenge beträgt 1% (10ml AS auf 1l Lack).
Gründlich einrühren!

Besondere Hinweise

Alle nachfolgenden Lackschichten müssen ebenfalls mit diesem Additiv lackiert werden, um Oberflächenstörungen zu vermeiden.