




# Naturtrend Möbelreiniger NMR



|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |   |
| Konzentrat zum Reinigen von geölten und gewachsten Möbelloberflächen.   |   |
| <b>Anwendungsbereich</b>  |   |
| Als universelle und schonende Pflege und Reinigung aller geölten und/oder gewachsten Naturtrend Möbelloberflächen.  |   |
| <b>Produktdaten</b>   |   |
| NMR   | 500ml   |
| Lieferviskosität  | flüssig   |
| Haltbarkeit - Originalgebinde verschlossen  | mind. 2 Jahre   |
| Weitere Daten im Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG   | www.zweihorn.com » Technische Daten<br>» Sicherheitsdatenblätter  |
| <b>Vorbehandlung Untergründe</b>  |   |
|    | Entstauben mit trockenem oder nebelfeuchtem fusenfreiem Tuch.   |
| <b>Verarbeitung</b>   |   |
|   | Eine Reinigungslösung im angegebenen Mischungsverhältnis erstellen und Möbel mit fusenfreiem Tuch reinigen. Reinigungslösung auf das Tuch geben und nie direkt auf das Möbel geben um einer Fleckenbildung vorzubeugen. Material darf nur nebelfeucht auf das Möbel aufgetragen werden. Nach der Reinigung nicht mit klarem Wasser nachwaschen. |
| <b>Mischung</b>   |   |
| 25ml (3 Esslöffel) auf 1 Liter Wasser   |   |
| Ergiebigkeit (500ml Konzentrat)   | 20,5l   |
| <b>Nachbehandlung</b>   |   |
| Je nach optischem Zustand der Möbelloberfläche kann nach der Reinigung eine Pflegebehandlung mit dem Produkt Naturtrend Möbelpflege NMP durchgeführt werden. Bei sehr starker Abnutzung der Naturtrendoberfläche kann eine Renovierung mit dem ursprünglich verwendeten Naturtrendprodukt nötig sein. |   |
| <b>Besondere Hinweise</b>   |   |
|    | Produkt ist frostempfindlich. Nicht unter 5°C transportieren oder lagern.   |

Produkte der Akzo Nobel Wood Coatings GmbH werden für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von Beizen, Lacken, Lasuren und Leimen hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Eine eventuell notwendige Anpassung an die jeweiligen Arbeitsverhältnisse liegt in Ihrem Verantwortungsbereich. In Zweifelsfällen geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für eine erfolgte unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht. Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, welches Sie auf unseren Internetseiten (z.B. [www.zweihorn.com](http://www.zweihorn.com) oder [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)) abrufen können. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2014-01-14