

Allgemeine  
Produktinformationen

## Oberschiene OR SL


- rechts und links verwendbar
- Schließzapfen als von Hand verstellbarer Rastexzenter
- integrierte Schaltsperre in Kippstellung serienmäßig
- progressiver Scherenanzug von 18 auf 25 mm einstellbar
- Stulpbreite 16 mm
- Mittenfixierung löst sich selbstständig durch Eindrehen der Be-  
schlagschraube
- nach erfolgter Montage sind Oberschiene und Schere fest mit-  
einander verbunden
- kraft- und formschlüssig überlappende Systemverkettungen  
ohne Stulplatten



MSL OR SL LS



MSL OR SL RS



Beschlag-  
übersichten

0

Getriebe-  
schienen

1

Eck-  
umlenkungen

2

Oberschienen  
Scheren

3

Mitten-  
verriegelungen

4

Flügellager  
Ecklager

5

Zubehör

6

### Zubehör: Kippbegrenzer KB OR 40 SL

- mit anpressdruckverstellbarem Pilzkopfschließbolzen für ein-  
bruchhemmende Fenster
- ansonsten baugleich mit Oberschiene OR

### Zubehör: Zuschlagsicherung ZS OR 40

- bis FFB 450 mm die Zuschlagsicherung ZS OR 40 eingesetzt

Beschlag-  
varianten

7

Drehlager  
Zwangsverriegelung

8

Rahmenteile

9

Anschlag-  
hilfen

10

Anschlag-  
anleitungen

11

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Anwendungsbereich (mm)	■	VPA1 Stück	VPA1 Typ	VPA2 Stück	VPA2 Typ	VPA3 Stück	VPA3 Typ
OR 800/0 SL	1140839	FFH 550 - 800	4	20	BD	-		800	EA
OR 1025/0 SL	1140789	FFH 775 - 1025	5	20	BD	-		500	EA
OR 1025/1 SL	1140797	FFH 775 - 1025	5	20	BD	-		500	EA
OR 1250/1 SL	1140805	FFH 1000 - 1250	6	20	BD	-		500	EA
OR 1475/1 SL	1140813	FFH 1225 - 1475	7	20	BD	-		500	L1
OR 1025/1 WK SL	1143346	FFH 775 - 1025	5	20	BD	-		500	EA
OR 1250/1 WK SL	1145168	FFH 1000 - 1250	6	20	BD	-		500	EA
OR 1475/1 WK SL	1146232	FFH 1200 - 1450	7	20	BD	-		500	L1
MSL-OR RS	1129782	-	-	100	BL	1500	KK	12000	EK
MSL-OR LS	1129790	-	-	100	BL	1500	KK	12000	EK
ZS OR 40	1111152	-	-	100	BL	1000	KK	8000	EK
KB OR 40 SL	1143361	-	-	100	BL	1000	KK	8000	EK