

(Fortsetzung blaugelb Dichtungspflegemittel)

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.  
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  
P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:**  
**EUH208** Enthält Glutaral; Glutaraldehyd; 1,5-Pentandial.  
**Kann allergische Reaktionen hervorrufen**



Die **blaugelb Wartungssets** beinhalten speziell abgestimmte Produkte für die Reinigung und Pflege von Oberflächen und Beschlagteilen Ihrer Fenster und Türen und falls gewünscht auch die passenden Einstellwerkzeuge dazu.

# FENSTER WARTUNGS SET ANLEITUNG

**HOLZ  
FENSTER**  
[ SIEGENIA ]

Unsere blaugelb Reinigungs- und Pflegeprodukte sind komfortabel als Set nachbestellbar

blaugelb Nachfüllset für Wartungsset Holzfenster Art-Nr. 9306121



[www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de)

Die Technische Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter unserer Reinigungs- und Pflegeprodukte finden Sie direkt auf unserer Webseite:

[www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de)

Die entsprechenden Wartungsanleitungen finden Sie direkt im Dokumentationsportal des Systemgebers:



<https://downloads.siegenia.com>

**ART-NR. 9257968**

**INHALT DES SETS:**

- 1x blaugelb Beschlägespray 100 ml
- 1x blaugelb Schließzylindeerspray 50 ml
- 1x blaugelb Reinigungs- und Pflegetuch
- 1x blaugelb Holzbalsam 100 ml
- 1x blaugelb Holzbalsam mit Schwammaufsatzt 100 ml
- 1x blaugelb Holzreiniger 100 ml
- 1x blaugelb Dichtungspflegemittel 50 ml
- 1x Siegenia Stellschlüssel SW4/SW11
- 1x Siegenia Stellschlüssel SW4/T15
- 1x Siegenia Ecklagerverstellschlüssel TS K100
- 1x Siegenia Montageschlüssel Titan TS
- 1x Siegenia Montageschlüssel Titan RAL 9005 K10
- 1x Siegenia Multi-Schlüssel TS B1

Bei Rückfragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Für Druckfehler keine Haftung.

**Meesenburg GmbH & Co. KG**  
Westerallee 162  
24941 Flensburg

Telefon: +49 (0)461 5808-2000  
E-Mail: [info@meesenburg.de](mailto:info@meesenburg.de)

## Gefahren- und Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie in unserer Pflegeanleitung die sicherheitsrelevanten Hinweise. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

## blaugelb Beschlägespray

Das blaugelb Beschlägespray ist ein speziell entwickeltes Pflegeprodukt für alle beweglichen Beschlagteile und Mechaniken an Fenstern. Das Besprühen der beweglichen Teile reduziert den Verschleiß durch den Einsatz fortschrittlicher Additive.

- Schützt vor Korrosion und bietet langanhaltende Wirkung
- Kein Ablaufen von den mechanischen Teilen
- Löst festsitzende Mechaniken
- Reduziert den Verschleiß durch starke Haftfähigkeit

### Anwendung:

Die beweglichen Beschlagteile sollten alle sechs Monate eingesprührt werden. Ein bis drei Sprühstöße sind ausreichend, um eine gute Benetzung zu gewährleisten.



### GEFAHR

#### Gefahrenhinweise:

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

#### Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Enthält Benzolsulfonsäure, Mono-C16-24-alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.**

## blaugelb Schließzylinderspray

Das blaugelb Schließzylinderspray, ein universelles, sowie vielseitiges Pflegemittel für Schließzylinder mit spezieller, nichtfettender Rezeptur. Es schützt vor Wasser, Vereisung, Korrosion und Verschleiß und ist ebenfalls für andere bewegliche mechanische Teile geeignet.

- Nicht staubbindend
- Silikonfrei
- Schnelles Unterkriechen

### Anwendung:

Mit der verlängerten Spezialdüse punktgenau aufsprühen. Überschüssiges Spray kann mit einem trockenen, saugfähigen Tuch oder Zellstoff entfernt werden.



### GEFAHR

#### Gefahrenhinweise:

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

#### Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

#### Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Wirkung die Witterungsbeständigkeit.

### Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Das Pflegemittel mit einem weichen, fusselfreien Tuch tupfend auftragen. Nicht ausspülen.

#### Gefahrenhinweise:

Enthält 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## Hinweis:

Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen.

### Anwendung:

Den blaugelb Holzreiniger auf ein weiches Tuch geben und die Holzoberfläche reinigen. Mit einem sauberen Tuch und Wasser nachwischen.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:  
< 5% nichtionische Tenside

## blaugelb Holzbalsam

Der blaugelb Holzbalsam ist ein Pflegemittel mit Tiefeinwirkung für Holzoberflächen und zudem für alle lackierten Holzarten geeignet. Er frischt die Oberfläche auf und verbessert mit der wasserabweisenden

## blaugelb Holzbalsam mit Schwammaufzatz

Der blaugelb Holzbalsam mit Schwammaufzatz ist ein effektives Pflegeprodukt, das tief in Holzoberflächen eindringt und für alle lackierten Holzarten geeignet ist. Dieser Balsam belebt und schützt die Oberfläche, indem er eine wasserabweisende Schicht bildet, die die Witterungsbeständigkeit erhöht. Ideal auch für die regelmäßige Pflege und Aufwertung Ihrer Holzmöbel im Innen- und Außenbereich.

### Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Das Pflegemittel mit dem Schwammaufzatz tupfend auftragen. Nicht ausspülen.

#### Gefahrenhinweise:

Enthält 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## blaugelb Dichtungspflegemittel

Das blaugelb Dichtungspflegemittel wurde speziell für die Pflege von Flügelfalz-Dichtungen und anderen Fensterdichtungen entwickelt. Es schützt vor Feuchtigkeit, hält die Dichtungen geschmeidig und verhindert Anfrieren im Winter sowie Ankleben im Sommer, was zur Langlebigkeit beiträgt. Auch für Türdichtungen geeignet.

### Hinweis:

Eine halbjährliche Pflege der Fensterdichtungen wird empfohlen.

### Anwendung:

Das blaugelb Dichtungspflegemittel auf ein weiches Tuch geben und die Dichtungen einreiben. Kein Nachwischen erforderlich.



#### ACHTUNG

#### Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

#### Sicherheitshinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

## blaugelb Holzreiniger

Unser blaugelb Holzreiniger ist speziell für Holzoberflächen entwickelt worden und reinigt sie gründlich und schonend. Die Holzoberflächen werden dabei nicht angegriffen. Geeignet für alle lackierten Holzarten.