

# T-FG2460 L03/35 92/8 M2 RS MC

## 2552087



| Produktdetails          |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Produktbasisklassen ❶   | Mehrfachverriegelung ❶  |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch    |
| Produktgruppe           | hookLock                |
| Produkt                 | hookLock/Schwenkriegel  |
| Produktvariante         | hookLock M (RS oder LS) |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial                 | Aluminium                     |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelalzhöhe                  | 1.875 - 2.230 mm              |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Schlossbetätigung              | TT/Griffbetätigt              |
| Stulpart                       | Flachstulp                    |
| Stulpbreite                    | 24 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 60                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 35 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 8 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel TS1 Standard    |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN rechts                    |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Standardfalle                 |
| Werkstoff Falle                | Zink-Stahl                    |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |

| Zertifizierung            |          |
|---------------------------|----------|
| Zertifizierung SKG        | SKG **   |
| DIN 18251-3:2002-11       | Klasse 3 |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 3 |
| SBD/PAS24                 | geeignet |

# T-FG2460 L03/35 92/8 M2 RS MC 2552087

## Profilsysteme

Profilhersteller

Alcoa (Kawneer), Aliplast,  
AluK, Alumil, Forster, Jansen,  
Kawneer (Alcoa), Profile  
Systems, Sapa, Sepalumic,  
Technal, Wicon

# T-FG2460 L03/35 92/8 M2 RS MC 2552087

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. A link 'Passwort vergessen?' is positioned below the password field. At the bottom, there is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. A dark blue 'LOGIN' button is located at the very bottom of the form area.

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.