

T-SL U2428 AVU FAB1 SKG UMV4 LS-1 EST 5044732



| Produktdetails | |
|-------------------------|------------------------|
| Produktbasisklassen | Rahmenteile |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schließleiste |
| Produktgruppe | Schließleiste Standard |
| Produkt | Schwenkriegel |

| Spezifikation | |
|-------------------------------|---|
| Griffhöhe | 1050 mm |
| Rahmenprofil | U2428 |
| Stulpart Rahmenteil | U-Profil |
| Stulpbreite Rahmenteil | 24 mm |
| Stulpvariante Rahmenteil | Variante 60 |
| Stulpende Rahmenteil | Eckig |
| Anpressdruck Rahmenteil | Standard |
| Einsatzwinkel | A-9/91,4 FA |
| Abstandsmaß Rahmenteil | 85 - 94 mm |
| Auslöser | Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP) |
| Ausführung Magnetauslöser | Magnetauslöser 13 UMV |
| Fallenauflaufbrücke | Mit Fallenauflaufbrücke |
| Riegeltyp Rahmenteil | 1 x Falle-Riegel + 4 x Schwenkriegel |
| Verstellung Nebenverriegelung | Untenliegende Verstellung |
| DIN Richtung | DIN links innenöffnend |
| Oberfläche | Edelstahl EST |
| Tasche | Mit Tasche |
| Endkappe | Ohne Endkappe |
| Türfänger Rahmenteil | Ohne Türfänger |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |

| Zertifizierung | |
|--------------------|--------|
| Zertifizierung SKG | SKG ** |

T-SL U2428 AVU FAB1 SKG UMV4 LS-1 EST
5044732