# T-FG1686 L01/50 94/8 R2 KABA MC 2058775

| Produktdetails | |
|---|---|
| Produktbasisklassen | Mehrfachverriegelung |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch |
| Produktgruppe | easyLock |
| Produkt | easyLock/Exzenter |
| Produktvariante | easyLock R |

| Spezifikation | |
|---|---|
| Profilmaterial | Kunststoff |
| Öffnungsmöglichkeit | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelfalzhöhe | Diverse Sondermaße |
| Griffhöhe | 951.5 mm |
| Schlossbetätigung | TT/Griffbetätigt |
| Stulpart | Flachstulp |
| Stulpbreite | 16 mm |
| Stulpvariante | Variante 86 |
| Stulpende | Eckig |
| Dornmaß | 50 mm |
| Abstandsmaß | 94 mm |
| Zylindertyp | Schweizer Rundzylinder (z.B. KABA) |
| Drückernuss | 8 mm |
| Drückernussausführung | Standard Drückernuss |
| Nebenverriegelungsart | Rastexzenter |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2 |
| DIN Richtung | DIN links + rechts |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Hauptriegel | Ohne Hauptriegel |
| Fallenausführung | Standardfalle |
| Werkstoff Falle | Zink-Stahl |
| Türwächterfunktion | Ohne Türwächterfunktion |
| Zusatzschloss | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |
| Anschlussverzahnung | Vorhanden/Verlängerbar |

# T-FG1686 L01/50 94/8 R2 KABA MC 2058775

| Profilsysteme | |
|---|---|
| Profilhersteller | Alphacan, Aluplast, Gealan, Rehau, Veka |

# T-FG1686 L01/50 94/8 R2 KABA MC 2058775

## Legende

**Schlossbetätigung**

**TT/Griffbetätigt**

**Schließen**

Griff nach oben ziehen (max. 45°), die Verriegelungselemente werden ausgeriegelt.

**Verriegeln**

Nach dem korrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) verriegelt. Dabei ist das Zuschnappen der Griffblockade während der Schlüsselumdrehung durch Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

# T-FG1686 L01/50 94/8 R2 KABA MC 2058775

**Entriegeln**

Eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Griff oder Schlüsselblockade ist wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und können per Griff zurückgezogen werden.

**Öffnen**

Griff nach unten drücken (max. 45°), die Verriegelungselemente werden zurückgezogen und die Falle eingezogen.