

T-LB SL U26-176-62AV3UFABPMDSKGUMV2RSMC 5051609



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Griffhöhe	1030 mm
Rahmenprofil	U26-176
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 62
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/91,4 FA
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Auslöser AV3 vormontiert
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Dübellochung	Dübellochung 15 mm
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	10 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-LB SL U26-176-62AV3UFABPMDSK GUMV2RSMC 5051609

Profilsysteme

Profilhersteller

Actual, Alphacan,
Deceuninck (ehemals
Inoutic), Funke, KBE (Profine
GmbH), Kömmerling, LB
Profile, PlusTec, Roplasto,
Salamander, Trocal (Profine
GmbH), Tryba, Veka, Wymar
International n.v.

T-LB SL U26-176-62AV3UFABPMDSKGV2RSMC
5051609