

T-AP4 1125 UTE2471 L10 45/9 UMEV2 MC 5054398



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	panicLock
Produkt	panicLock AP4/Inaktiv Panik
Produktvariante	panicLock AP4 Inaktiv EN1125

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	2-flügelig inaktiv
Flügelalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Stulpart	U-Profil
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 71
Stulpende	Eckig
Dornmaß	45 mm
Abstandsmaß	92 mm
Drückernuss	9 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Ohne Hauptriegel
Fallenausführung	Ohne Falle
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Anschlussverzahnung	Vorhanden/Verlängerbar

Zertifizierung	
DIN EN 1125:2008-04	376B1321AC
SBD/PAS24	geeignet

T-AP4 1125 UTE2471 L10 45/9 UMEV2 MC 5054398

Profilsysteme

Profilhersteller

Graute Aluminium, Heroal,
Hueck, Pural, Raico, Rehau


T-AP4 1125 UTE2471 L10 45/9 UMEV2 MC 5054398

Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.


Allgemeine Vermaung

D = Dornma

G = Griffhhe



T-AP4 1125 UTE2471 L10 45/9 UMEV2 MC
5054398




Schraubmaße


G = Griffhöhe

T-AP4 1125 UTE2471 L10 45/9 UMEV2 MC 5054398

Ansichten



T-AP4 1125 UTE2471 L10 45/9 UMEV2 MC 5054398




Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


T-AP4 1125 UTE2471 L10 45/9 UMEV2 MC 5054398




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B



C - C



D - D



E - E