


# T-FG16252 L03/40 92/8 M2 MC

## 2791643



| Produktdetails          |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung   |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch   |
| Produktgruppe           | hookLock               |
| Produkt                 | hookLock/Schwenkriegel |
| Produktvariante         | hookLock M (RS und LS) |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial                 | Kunststoff, Aluminium         |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelalzhöhe                  | Diverse Sondermaße            |
| Griffhöhe                      | 1015 mm                       |
| Schlossbetätigung              | TT/Griffbetätigt ⓘ            |
| Stulpart                       | Flachstulp                    |
| Stulpbreite                    | 16 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 252                  |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 40 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 8 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel TM6 Standard    |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts            |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Standardfalle                 |
| Werkstoff Falle                | Zink-Stahl                    |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |

| Zertifizierung            |          |
|---------------------------|----------|
| Zertifizierung SKG        | SKG **   |
| DIN 18251-3:2002-11       | Klasse 4 |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4 |
| SBD/PAS24                 | geeignet |

# T-FG16252 L03/40 92/8 M2 MC 2791643

## Profilsysteme

Profilhersteller

Actual, AluK, Aluplast,  
Deceuninck (ehemals  
Inoutic), Dimex, KBE (Profine  
GmbH), Kömmerling,  
Roplasto, Salamander, Trocal  
(Profine GmbH), Veka,  
Wymar International n.v.

# T-FG16252 L03/40 92/8 M2 MC 2791643

## Legende

### Schlossbetätigung

### TT/Griffbetätigt

#### Schließen

Griff nach oben ziehen (max. 45°), die Verriegelungselemente werden ausgeriegelt.



#### Verriegeln

Nach dem korrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) verriegelt. Dabei ist das Zuschnappen der Griffblockade während der Schlüsselumdrehung durch Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.



# T-FG16252 L03/40 92/8 M2 MC

## 2791643

### Entriegeln

Eine Schlüsselumdrehung (ca. 1 x 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Griff oder Schlüsselblockade ist wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und können per Griff zurückgezogen werden.



### Öffnen

Griff nach unten drücken (max. 45°), die Verriegelungselemente werden zurückgezogen und die Falle eingezogen.

