

# T-AV4D-FW1660 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC

## 5099987



| Produktdetails          |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Produktbasisklassen     | Mehrfachverriegelung    |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch    |
| Produktgruppe           | autoLock                |
| Produkt                 | autoLock AV4D/Automatik |
| Produktvariante         | autoLock AV4D Standard  |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial                 | Kunststoff, Aluminium         |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelalzhöhe                  | 1.875 - 2.230 mm              |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Schlossbetätigung              | AV4D/Schlüsselbetätigt        |
| Stulpart                       | Flachstulp                    |
| Stulpbreite                    | 16 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 60                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 45 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 8 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel AV4D            |
|                                | Standard                      |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN rechts                    |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Abgeschrägte Falle 9°         |
| Werkstoff Falle                | Zink-Stahl                    |
| Türwächterfunktion             | Mit Türwächterfunktion        |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne               |
|                                | Zusatzschloss                 |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |

| Zertifizierung            |          |
|---------------------------|----------|
| Zertifizierung SKG        | SKG **   |
| DIN 18251-3:2002-11       | Klasse 4 |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4 |
| SBD/PAS24                 | geeignet |

# T-AV4D-FW1660 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC 5099987


## Profilsysteme

Profilhersteller

Alphacan, Aluplast,  
Deceuninck (ehemals  
Inoutic), Dimex, Gealan,  
Kawneer (Alcoa),  
Kömmerling, LB Profile,  
Rehau, Salamander, Schüco,  
Stöckel, Tryba

# T-AV4D-FW1660 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC

## 5099987



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

### Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(\*\* = Ablängbereich)


Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

# T-AV4D-FW1660 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC 5099987




# T-AV4D-FW1660 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC 5099987

## Ansichten



# T-AV4D-FW1660 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC

## 5099987




### Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


# T-AV4D-FW1660 L124/45 A9 92/8 M2 RS MC 5099987




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C



D - D



E - E



F - F