

T-LB AV4D-F2462 L124P/35 A9 92/8 M2RSEST 5100184



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	autoLock
Produkt	autoLock AV4D/Automatik
Produktvariante	autoLock AV4D Standard

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelalzhöhe	1.735 - 1.875 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	AV4D/Schlüsselbetätigt
Stulpart	Flachstulp
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 62
Stulpende	Eckig
Dornmaß	35 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D
	Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Edelstahl EST
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne
	Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	10 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet


T-LB AV4D-F2462 L124P/35 A9 92/8 M2RSEST 5100184

Profilsysteme

Profilhersteller

Alcoa (Kawneer), Aliplast,
AluK, Alumil, Forster, Jansen,
Kawneer (Alcoa), Profile
Systems, Sapa, Sepalomic,
Technal, Wicona

T-LB AV4D-F2462 L124P/35 A9 92/8 M2RSEST 5100184



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.

T-LB AV4D-F2462 L124P/35 A9 92/8 M2RSEST 5100184




Schraubmaße


G = Griffhöhe

T-LB AV4D-F2462 L124P/35 A9 92/8 M2RSEST 5100184

Ansichten



T-LB AV4D-F2462 L124P/35 A9 92/8 M2RSEST
5100184




Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


T-LB AV4D-F2462 L124P/35 A9 92/8 M2RSEST 5100184




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B




C - C



D - D



E - E



F - F